

New

IER



IER600

Многоформатный считыватель 2D штрих-кода

Планшетный считыватель штрих-кода 1D/2D с уникальной системой освещения для быстрого и надежного считывания

Многоформатный считыватель:

- стандартные размеры посадочных талонов
- домашние документы регистрации
- штрих-код на мобильном телефоне

Чтение IATA совместимых кодов PDF417, Aztec, Datamatrix, QRCode

Поворотный Красно/Зеленый индикатор с текстовым дисплеем и зумером

Стандартные подключения IP/USB/RS232

Гибкость в установке

Автономность

LINUX OS обеспечивает поддержку AEA, web конфигурирование и удаленный мониторинг

Опции:

- Подставка
- Принтер

IER 600 - универсальный, многоформатный сканер 2D штрих-кода, идеальный для систем регистрации и посадки. В нем используется неподвижный фокус, всенаправленный планшетный сканер для простоты использования, высокая скорость считывания штрих-кода (менее 1 секунды). В IER 600 используется уникальная система освещения, которая обеспечивает надежное считывание кодов с различных типов носителей, включая посадочные талоны стандартного размера, домашние документы регистрации формата A4, дисплей мобильного телефона. Сканер использует высоко эффективный блок формирования изображений CCD для считывания 1D и 2D штрих-кодов, включая IATA совместимые PDF417, Aztec, Datamatrix и QR Codes.

Большой и хорошо видимый Красный /Зеленый диск дисплея ясно показывает, получил ли Host данные и принял ли пассажир на посадку (Зеленый цвет). 2-х цветный диск включает в себя 2-строчный поворотный дисплей для гарантированной видимости из любых положений. Зумер сообщает об удачном или неудачном считывании кода.

IER 600 основан на очень универсальном инсталляционном подходе. Основное устройство имеет модульное исполнение, которое позволяет гибкую установку:

- На рабочий стол
- На подставку
- В другое устройство



Гибкость установки



- Встраиваемый
- Настольный
- Пьедестальная версия

IER600встраиваемый



IER600 пьедестал



IER600настольный,
IER627совместимый

Специальная система освещения для надежного считывания кода

- Быстрое считывание
- Улучшенная эргономика
- Надежное считывание отпечатанных штрих-кодов
- Надежное считывание штрих-кодов с экрана мобильного телефона
- Использование стойкого к механическим воздействиям стекла

Архитектура на OS Linux

IER 600 использует полностью новую электронную архитектуру, которая применяется у всех новых принтеров и считывателей IER. Эта новая архитектура основана на модульном электронном подходе, используя операционную систему LINUX. Веб-сервер обеспечивает:

- Конфигурирование через web-браузер
- Контроль и мониторинг оборудования
- Все устройства оборудованы портами Rs232, IP и USB.

Конфигурации

IER600 A: встраиваемый
IER600A01: настольный
IER600A03: пьедестал

Носители

Стандартные размеры посадочных талонов, А4 или Letter, страницы домашней регистрации, экраны мобильных телефонов.

2D штрих-коды

PDF417, AZTEC, Datamatrix, QR Code.



Конфигурирование и мониторинг через WEB браузер



Поворотный, Red/Green индикатор с 2-строчным дисплеем и зуммером



Datamatrix

QRcode

Aztec

PDF417



Внешний принтер под управлением IER600



2D штрих-коды на экране мобильного или PDA

Сканер

- Планшетная версия
- Всенаправленный 2D и 1D, CCD имиджер
- 2D кодов:
 - PDF417, Datamatrix, QR Code, Aztec
- 1D коды:
 - Code 39, code 12, Codabar F
 - UPC, EAN, Interleaved 2 of 5
- Время отклика: < 1 сек.
- Макс. Размер штрих-кода: 80 x 52 мм (3.14 x 2.04 in)

Индикация

- Поворотный 2x16 символьный LCD дисплей
- 2-цветный Красный/Зеленый LED (сигнал хоста, Green: успешно, Red: не успешно)
- Звуковой зуммер

Интерфейсы

- 2 x RS232C
- 1 x USB 2.0 Full Speed (12 Mbits)
- 1 x TCP/IP, LAN 10/100 BaseT
- Разъем источника питания
- ON/OFF переключатель

Программное обеспечение

- Интерфейсы LAN/RS232/USB
- Поддержка AEA (штрих-код)
- Web конфигурирование
- Встроенный тест
- WEB сервис
- Встроенный мониторинг

Опции

- Пьедестал
- Принтер:
 - Печать 1D/2D штрих-кода
 - 8 дюймов в секунду
 - Ширина печати до 82,55 мм
 - 100-240 Вольт AC
 - Размеры: (В x Ш x Г)
 - 147 x 147 x 207 мм
 - Вес: 2 кг

Встроенный источник питания

- 100-240 Vac, 50/60 Hz

Физические характеристики

- Размеры (В x Ш x Г)
- Встраиваемый: 156 x 205 x 300 мм (6.14 x 8.07 x 11.81 in)
- Настольный: 170 x 225 x 365 мм (6.69 x 8.85 x 14.37 in)
- Пьедестал: 930 x 225 x 350 мм (36.61 x 8.85 x 13.78 in)

Условия работы

- Температура работы: +5°C 40°C (41°F 104°F)
- Температура хранения: -20°C 60°C (-4°F 158°F)

MTBF:

45,000 часов

Сертификация

EC directives, FCC, compliant with OSHA standards with referencet of federal code 29 CFR Part 1910, compliant with standard EC 60950-1 plus national deviations.

IER SA / France
Headquarters
Tel.: +33 1 41 38 60 00
Fax: +33 1 41 38 62 75

IER Ltd London / UK Tel.:
+44 208 744 7650
Fax: +44 208 744 7670

IER Madrid / Spain
Tel: +34 91 535 89 75
Fax: +34 91 535 89 76

IER GmbH Hanover / Germany
Tel.: +49 5173 6906 30
Fax: +49 5173 6906 50

IER Singapore
Tel.: +65 6276 6966
Fax: +65 6271 5563

IER Shanghai / P.R. of China
Tel.: +86 21 6473 6792
Fax: +86 21 6473 6806

IER Dubai / UAE Tel.: +971
4 347 67 20
Fax: +971 4 347 67 03

IER Inc. Dallas, Tx / USA
Tel.: +1 972 991 2292
Fax: +1 972 991 1044

IER Inc. Belton, Tx / USA Tel.: +1
254 933 5000
Fax: +1 254 933 5050

www.ier.fr

IER is a registered trademark of IER, SA.
Public limited company having a capital of:
Euros 12,560,030
R.C.S.: Nanterre B 622 050 318