



IER 506

**Принтер для печати
посадочных талонов и багажных бирок**

Многофункциональный принтер для применения в системе регистрации пассажиров

**Термопринтер для посадочных
талонов и багажных бирок**

**Множество форматов:
ATB, thin ATB, багажные бирки**

Высокоскоростная печать

Высокое качество печати

**Интерфейсы:
RS 232, USB или Ethernet**

Простая установка и настройка

Надежен в работе и прост в обслуживании

IER 506 - производительный принтер для печати регистрационных документов. Принтер имеет уникальный набор возможностей и отличную надежность. Сочетая в себе IATA/AEA функции программного обеспечения принтера, графические возможности печати логотипов и штрих-кодов, а также инновационную панель управления, принтер IER 506 обеспечивает самые повышенные требования пользователей к данной технике.

USB или Ethernet-TCP/IP интерфейсы дополняют обычный последовательный интерфейс для обеспечения идеальной совместимостью принтера с вашей IT средой. Принтер IER 506 предназначен для применения в аэропортах.

IER 506 - следующее поколение термопринтеров IER. Разработанный для печатать посадочных талонов и багажных бирок, принтер является наиболее подходящим решением для применения в вашей системе регистрации. IER 506 работает с различными типами носителей: тонкая бумага (80гр/м.) в формате АТВ, АТВ купонами и багажными бирками.

Простая установка

Установка IER 506 проста: принтер подключается через интерфейс на ваш выбор, RS-232, USB или Ethernet, и затем просто настраивается, либо с дружелюбной пользователю панели управления, или по сети, например со стандартного Веб браузера.

Согласно вашим потребностям, IER 506 имеет опции увеличения памяти и дополнительных интерфейсов.

Удобство эксплуатации

IER 506 обеспечивает вас и ваших клиентов высоким качеством печати текста и графики. Также, принтер готов к качественной печати штрих-кода. Плюс, даже при высокой скорости печати, качество печати не снижается и остается высоким. С удобным дисплеем, панелью управления и инновационным исполнением, принтер IER 506 очень удобен в использовании.

Простота обслуживания

Как и для всей продукции IER, производство принтеров IER 506 отвечает всем промышленным стандартам качества. Принтер IER 506 произведен для уменьшения стоимости пользования, и обеспечения пользователя большими возможностями.

IER 506 обеспечивает Вас большей надежностью и простотой обслуживания. Принтер использует модульные компоненты, которые легко заменяются, когда это необходимо. Поиск неисправностей также облегчен благодаря специально встроенной системе диагностики и детальным инструкциям в руководстве оператора.

Сетевое подключение

С подключением по Ethernet TCP/IP, IER 506 имеет возможность работы в сети вашего предприятия. Эта возможность использования TCP/IP позволяет производить печать на IER 506 удаленно от вашего АРМ. Также это позволяет осуществлять конфигурирование принтера с помощью стандартного ВЕБ браузера, и осуществлять контроль и управление принтером с SNMP сервера.



Возможности печати

- Прямая термopечать
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость печати: до 127 мм/сек
- Ширина печати: 3.15" (80 мм)
- Ширина носителя: 1.00 - 3.54" (25.4 - 90.0 мм)
- Масштабируемые шрифты и логотипы

Подача бумаги

- Автозагрузка бумаги, без рычага для начала печати
- Определение просвета в носителе
- Самоцентрирование носителя при подаче
- Простой подъем термоголовки принтера для легкого обслуживания
- Возможность автоочистка вала

Дисплей

- 2 строчный 16 символьный фронтальный ЖК дисплей

Программное обеспечение

- Стандартные шрифты различных размеров
- Логотипы в формате РСХ
- Полная совместимость IATA/AEA
- Обновляемое ПО

Память

- Стандартно 0.5 MB RAM,
- Стандартно 2MB FLASH PROM
- Опционально до 8 MB FLASH PROM

Интерфейсы

- Последовательный RS232
- Или USB 1.1 (опция)

Опции

- Внешний рулон, максимальный диаметр 7.25" (183 мм)
- Второй интерфейс RS232 или
- Ethernet

Источник питания

- АС питание: Универсальный вход, 100-120/200-240 В, 50/60Hz ±2%

Условия работы

- Рабочая температура: +41°F - +104°F (+5°C - +40°C)
- Температура хранения: -4°F - +140°F (-20°C - +60°C)
- Влажность: 20% - 80% (Без конденсации)

Соответствие

- CE, FCC part 15, Class A
- UL, C/UL (CSA)

Физические характеристики

- Габариты (ш x в x д): 200 x 200 x 300 мм (7.9 x 7.9 x 11.8")- стандартно, 200 x 200 x 450 мм (7.9 x 7.9 x 17.7") с поддержкой рулона бумаги
- Вес: 8.0 кг (17.6 lb) - стандарт, 8.3 кг (18.3 lb) с поддержкой рулона бумаги

Эксклюзивный дистрибутор и сервис-партнер IER в России

Компьютерный Дом НЭФ -
Москва, 17 проезд Марьиной Рощи, 2 -
Тел./факс: +7 (095) 218-53-50 / 219-16-29 -
Веб-сайт: www.nef.ru E-mail: sales@nef.ru -



www.ier.fr

IER is a registered trademark of IER, SA.