



Решение для промышленной и деловой сферы

Compuprint 9058 9058D

Серия Compuprint 9000 разработана для наиболее требовательных на сегодняшний день приложений печати, предлагая непревзойденную производительность графической печати в Windows средах. Это идеальное решение для критических применений, с широкими возможностями по обработке различных форм и документов.



Основные возможности

- Надежная 24-игольчатая головка
- Скорость до 480 зн/сек при 10 cpi (720 макс.)
- Два источника подачи бумаги
- Быстрая печать графики
- Печать до 8-ми копий
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Печать штрих-кодов и увеличенных знаков

На острие серии Compuprint сегодня и завтра

Compuprint 9058 и 9058D объединяет самые последние технологии Compuprint с новшествами, основанными на более чем 30-ти летнем лидерстве в технологиях матричной печати. Принтер представляет собой идеальный выбор для деловых и промышленных приложений печати, требующих нагрузку до 40,000 страниц в месяц, обеспечивая рациональное вложение ваших средств.

Быстрота, гибкость, надежность

Compuprint 9058 и 9058D предоставляет превосходные возможности печати в приложениях, традиционных для матричных принтеров, при обеспечении непревзойденных возможностей по надежной и гибкой обработке бумаги.

Широкий диапазон подключений и требований к печати

Множество наборов символов, шрифтов и штрих-кодов вкупе с широким набором интерфейсов и протоколов позволяет подключать принтер к большинству современных операционных систем. Со способностью сетевого подключения, принтер Compuprint 9058 и 9058D является идеальным, инновационным решением для промышленной и бизнес печати.



Технология печати	24 игольчатая последовательно матричная
Скорость печати	Макс.: 720 зн/сек (cps) 15 cpi 12 cpi 10 cpi Draft 720 cps 576 cps 480 cps LQ 200 cps 160 cps 133 cps
Производительность (ISO/IEC 10561)	430 стр/час (pph)
Длина строки	136 колонок @ 10 cpi
Обработка бумаги	Непрерывные формы: передняя загрузка Передняя загрузка одиночных листов + передний выталкивающий трактор (9058) Двойной передний выталкивающий трактор (9058D) Задний вытягивающий трактор (опция) (ширина 76- 432 мм - макс. толщина 0.64 мм) Автоподатчик для отрезной бумаги (опция): До 3 лотков (Емкость каждого 120 листов @ 80 гр/м2 - ширина 89 - 305 мм - 1+2 копий)
Количество копий	1 + 7
Специальные функции	Авточередование пути бумаги Автонастройка печатающей головки (AGA) под толщину бумаги Zero tear-off (Нулевой отрыв) Автопарковка непрерывных форм
Графическое разрешение (dpi)	60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (горизонтальное) 60, 72, 180 (вертикальное)
Межстрочный интервал	6 - 8 - 12 строк на дюйм; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 строк на 30мм.; n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 на дюйм
Межсимвольный интервал	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi и пропорциональный
Штрих-коды	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional
Набор символов	Стандартный PC IBM набор знаков: CS1, CS2 ; 13 EPSON национальных разновидностей IBM и EPSON наборы: CP 437 (USA), CP437G, CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852 (Eastern Europe), CP853, CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865, CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098, CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows), CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, KOI8-U ISO набор: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9)
Шрифты	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Presentor
Эмуляции	Epson ® LQ 1050-2550 (ESC/P), IBM ® Proprinter XL24E-L24AGM, IBM ® Personal Printer 2391+
Интерфейсы	Centronics, Parallel IEEE1284 bidirectional, Serial RS232-C, RS422-A Буфер до 128 Kb Plug&play (Windows)
Надежность	MTBF: 10.000 часов
Ресурс головки	400 млн. знаков
Ресурс ленты	15 / 20 млн. знаков
Уровень шума	54 dBA
Источник питания	Напряжение: 120 В - 220/240 В Частота: 60 - 50 Гц
Энергопотребление	116 Вт макс. (печать), 22 Вт (ожидание)
Габариты и вес	670 (Ш) x 315 (В) x 320 (Д) мм - 21 кг



CPG INTERNATIONAL OFFICES

Belgium: (+32) 2 712 6270 - France: (+33) 1 61 08 59 00 -
Germany: (+49) 811 8060 -Italy: (+39) 02 818 731 -
Spain: (+34) 91 571 1205 -United Kingdom: (+44) 1252 357830 -
Singapore: (+65) 338-3488 - Other Countries: (+32) 7023 3846 -
Website: www.cpg-i.com Email: sales@cpg-i.com

Дистрибутор CPG INTERNATIONAL в России

Компьютерный Дом НЭФ -
Москва, 17 проезд Марьиной Рощи, 2 -
Тел./факс: +7 (095) 218-53-50 / 219-16-29 -
Веб-сайт: www.nef.ru E-mail: sales@nef.ru -

Информация для заказа

Принтеры и расходные материалы

Compuprint 9058 (single sheet, single tractor)	PRTN958
Compuprint 9058D (dual tractor)	PRTN959
Black ribbon cartridge 15 MC	PRKN407-1
Black ribbon cartridge 20 MC	PRKN707-1
Colour ribbon cartridge 2 MC each colour	PRKN408-1

Опции

Automatic Sheet Feeder 1st bin	PRFN401-0000
Automatic Sheet Feeder 2nd/3rd bin	PRFN402-0000
3 levels pedestal	PRFN405-0000
Floor pedestal with adjustable height setting	PRFN406-0000
Pull tractor	PRF9000
Kit for colour ribbon & long life black ribbon	KITN401-0000
Print box Ethernet 10/100 baseT	PRA9000



The information contained in this document is subject to change without notice. All company and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Copyright © 2003 CPG International