



## Решение для промышленной и деловой сферы

# Compuprint 9070

Серия Compuprint 9000 разработана для наиболее требовательных на сегодняшний день приложений печати, предлагая непревзойденную производительность графической печати в Windows средах. Это идеальное решение для критических применений, с широкими возможностями по обработке различных форм и документов.



### Основные возможности

- Надежная 24-игольчатая головка
- Скорость 700 зн/сек при 10 cpi (1050 макс.)
- Два источника подачи бумаги
- Быстрая печать графики
- Печать до 8-ми копий
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Встроенная сетевая карта (опция)
- Печать штрих-кодов и увеличенных знаков

### На острие серии Compuprint сегодня и завтра

Compuprint 9070 объединяет самые последние технологии Compuprint с новшествами, основанными на более чем 30-ти летнем лидерстве в технологиях матричной печати. Принтер представляет собой идеальный выбор для деловых и промышленных приложений печати, требующих нагрузку до 50,000 страниц в месяц, обеспечивая рациональное вложение ваших средств.

### Быстрота, гибкость, надежность

Compuprint 9070 предоставляет превосходные возможности печати в приложениях традиционных для матричных принтеров, при обеспечении непревзойденных возможностей графической печати в Windows средах.

### Широкий диапазон подключений и требований к печати

Широкий набор интерфейсов и протоколов позволяет подключить принтер к большинству современных операционных систем. Со способностью сетевого подключения, включая IPDS по LAN, с уникальными скоростными возможностями качественной печати в графическом режиме, принтер Compuprint 9070 является идеальным, инновационным решением для промышленной и бизнес печати.



Технология печати	24-х игольчатая последовательная ударно-матричная
Скорость печати	макс.: 1050 зн/сек (сps) 15 cpi 12 cpi 10 cpi Draft 1050 cps 840 cps 700 cps Best Draft 580 cps 460 cps 380 cps NLQ 390 cps 315 cps 260 cps LQ 200 cps 160 cps 133 cps
Производительность (ISO/IEC 10561)	500 стр/час (pph)
Ширина строки	136 колонок @ 10 cpi
Обработка бумаги	Передняя загрузка листовой бумаги & передний выталкивающий трактор (PRT9070) Front push tractor + 2-ой опц. front push tractor (PRT9071) (Ширина 76 - 432 мм- макс. толщина 0,64 мм) Pull tractor (опция), Отрез 1+7 копий (опц.), 3 вида пьедесталов Автоподатчик 3 лотка (опц.) (Емкость 120 листов @80гр/м2 - ширина 89 - 305 мм - 1+2 копий)
Количество копий	1 + 7
Специальные функции	Авточередование пути бумаги, Авторегулировка зазора головки (AGA), Нулевой отрыв, Автопарковка непрерывных форм, режим "fast graphic" из меню или драйвера, обновление программы принтера через параллельный порт или по сети, до 4-х пользовательских конфигураций
Графическое разрешение (dpi)	60,80, 90 120,180, 240, 360 (горизонтальное); 60, 72, 180, 360 (вертикальное)
Межстрочное расстояние	6-8-12 строк/дюйм - 3-4-6-8-12 строк/30мм - п/60, п/72, -п/180 - п/216 -п/360 на дюйм
Межсимвольное расстояние	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi и пропорциональный
Штрих-коды	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Matrix, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
Набор символов	PC набор CS 1 & CS2 - IBM кодовые страницы: CP437, CP437Greek,CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, CP 858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - ISO набор: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Epson: USA, France, Germany, England, Denmark 1,Sweden, Italy, Spain 1, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America 1 - ANSI USA, German, French A, French B,French/Canadian, Netherlands, Italian, United Kingdom, Spanish,Danish/Norwegian A / B / C / D Swedish/Finnish A / B / C / D, Switzerland, Cyrillic, Yugoslavia, United Kingdom A, Turkey, Greece. - Другие: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Extended, Turkish, CP Bulgarian, 96Greek,Gost, Tass, Mazowia, Ukrainian, CP437Slavic, KOI8-U
Шрифты	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
Эмуляции	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer, Epson ESC/P LQ series, ANSI, CPG Native Commands
Интерфейсы	Parallel: Centronics, Parallel IEEE 1284 bi-directional, Serial: RS-232 C, Serial RS-422-A (автопереключение) Опция: Ethernet 10/100 baseT карта до 128 Kb, Plug&play (Windows)
Надежность	MTBF: 10.000 часов
Ресурс головки	700 млн. знаков
Ресурс ленты	Черная лента 25 млн. знаков, цветная лента (опция)
Уровень шума	<54dbA
Источник питания	универсальный 100 - 230 В -Частота : 60 / 50 Гц
Энергопотребление	116 Вт макс. (печать), 22 Вт (ожидание)
Габариты и вес	670 (Ш) x 320 (В) x 450 (Д) мм - 21 кг



### CPG INTERNATIONAL OFFICES

Belgium: (+32) 2 712 6270 - France: (+33) 1 61 08 59 00 -  
Germany: (+49) 811 8060 -Italy: (+39) 02 818 731 -  
Spain: (+34) 91 571 1205 -United Kingdom: (+44) 1252 357830 -  
Singapore: (+65) 338-3488 - Other Countries: (+32) 7023 3846 -  
Website: www.cpg-i.com Email: sales@cpg-i.com -

### Дистрибутор CPG INTERNATIONAL в России

Компьютерный Дом НЭФ -  
Москва, 17 проезд Марьиной Рощи, 2 -  
Тел./факс: +7 (095) 218-53-50 / 219-16-29 -  
Веб-сайт: www.nef.ru E-mail: sales@nef.ru -



Информация для заказа

### Принтеры и расходные материалы

Compuprint 9070 single sheet+ 1st tractor	PRT9070
Compuprint 9070 1st tractor	PRT9071
Black ribbon 15 MC	PRKN407
Color ribbon	PRKN408
Long life black ribbon 20MC	PRKN707
Color kit for color ribbon or long life ribbon	KITN401-0000

### Опции

Pull tractor	PRF9000
2nd tractor (4 pin )	PRFN901
Base tractor (lower) (6 pin)	PRFN900
2nd tractor (6 pin)	PRFN103
ASF 1st bin	PRFN401-0000
ASF 2nd or 3d bin	PRFN402-0000
Cutter	PRFN088
Open pedestal	PRFN405-0000
Tilt pedestal	PRFN406-0000
Closed pedestal	PRFN089
Ethernet 10/100baseT card	PRAN102

The information contained in this document is subject to change without notice. All company and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.  
Copyright © 2003 CPG International