



## Решение для промышленной и деловой сферы

# Compuprint 9090

Серия Compuprint 9000 разработана для наиболее требовательных на сегодняшний день приложений печати, предлагая непревзойденную производительность графической печати в Windows средах. Это идеальное решение для критических применений, с широкими возможностями по обработке различных форм и документов.



### Основные возможности

- Надежная 24-игольчатая головка
- Скорость 900 зн/сек при 10 cpi (1200 макс.)
- Два источника подачи бумаги
- Быстрая печать графики
- Печать до 8-ми копий
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Встроенная сетевая карта (опция)
- Печать штрих-кодов и увеличенных знаков

### На острие серии Compuprint сегодня и завтра

Compuprint 9090 объединяет самые последние технологии Compuprint с новшествами, основанными на более чем 30-ти летнем лидерстве в технологиях матричной печати. Принтер представляет собой идеальный выбор для деловых и промышленных приложений печати, требующих нагрузку до 60,000 страниц в месяц, обеспечивая рациональное вложение ваших средств.

### Быстрота, гибкость, надежность

Compuprint 9090 предоставляет превосходные возможности печати в приложениях традиционных для матричных принтеров, при обеспечении непревзойденных возможностей графической печати в Windows средах.

### Широкий диапазон подключений и требований к печати

Широкий набор интерфейсов и протоколов позволяет подключить принтер к большинству современных операционных систем. Со способностью сетевого подключения, включая IPDS по LAN, с уникальными скоростными возможностями качественной печати в графическом режиме, принтер Compuprint 9090 является идеальным, инновационным решением для промышленной и бизнес печати.



Технология печати	24-х игольчатая последовательная ударно-матричная
Скорость печати	макс.: 1200 зн/сек (1200cps) 15 cpi 12 cpi 10 cpi Draft --/1200cps --/960 cps 900/800 cps Best Draft 600 cps 480 cps 400 cps NLQ 400 cps 320 cps 266 cps LQ 200 cps 160 cps 133 cps
Производительность (ISO/IEC 10561)	650 стр/час (650pph)
Длина строки	136 колонок @ 10 cpi
Обработка бумаги	Выталкивающий трактор + 2-ой опц. Выталкивающий трактор (Ширина 76 - 432 мм- макс. толщина 0,64 мм) Вытягивающий трактор (опц.), Отрез 1+7 копий (опц.), 3 вида пьедесталов Автоподатчик 3 лотка (опц.) (Емкость 120 листов @80гр/м2 - ширина 89 - 305 мм - 1+2 копий)
Количество копий	1 + 7
Специальные функции	Авточередование пути бумаги, Автoreгулировка зазора головки (AGA), Нулевой отрыв, Автопарковка непрерывных форм, режим "fast graphic" из меню или драйвера, обновление программы принтера через параллельный порт или по сети, до 4-х пользовательских конфигураций
Графическое разрешение (dpi)	60,80, 90 120,180, 240, 360 (горизонтальное) 60, 72, 180, 360 (вертикальное)
Межстрочный интервал	6-8-12 строк/дюйм - 3-4-6-8-12 строк/30мм - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 на дюйм
Межсимвольный интервал	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi и пропорциональный
Штрих-коды	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Matrix, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
Набор символов	PC набор CS 1 & CS2 - IBM кодовые страницы: CP437, CP437Greek,CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, CP 858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - ISO набор: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Epson: USA, France, Germany, England, Denmark 1,Sweden, Italy, Spain 1, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America 1 - ANSI USA, German, French A, French B,French/Canadian, Netherlands, Italian, United Kingdom, Spanish,Danish/Norwegian A / B / C / D Swedish/Finnish A / B / C / D, Switzerland, Cyrillic, Yugoslavia, United Kingdom A, Turkey, Greece. - Другие: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Extended, Turkish, CP Bulgarian, 96Greek,Gost, Tass, Mazowia, Ukrainian, CP437Slavic, KOI8-U
Шрифты	Draft, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B
Эмуляции	IBM Proprinter III XL, 2381 Personal Printer, Epson FX Series, ANSI, CPG Native commands.
Интерфейсы	Centronics, Parallel IEEE 1284 bi-directional, Serial RS-232 C, Serial RS-422-A (автопереключение) Ethernet 10/100 baseT карта (опция) Буфер до 128 Kb, Plug&play (Windows)
Надежность	MTBF: 10.000 часов
Ресурс головки	700 млн. знаков
Ресурс ленты	Черная лента 25 млн. знаков, цветная лента (опция)
Уровень шума	<54dbA
Источник питания	универсальный 100 - 230 В -Частота : 60 / 50 Гц
Энергопотребление	120 Вт макс. (печать), 30 Вт (ожидание)
Габариты и вес	670 (Ш) x 320 (В) x 450 (Д) мм - 21 кг



### CPG INTERNATIONAL OFFICES

Belgium: (+32) 2 712 6270 - France: (+33) 1 61 08 59 00 -  
Germany: (+49) 811 8060 -Italy: (+39) 02 818 731 -  
Spain: (+34) 91 571 1205 -United Kingdom: (+44) 1252 357830 -  
Singapore: (+65) 338-3488 - Other Countries: (+32) 7023 3846 -  
Website: www.cpg-i.com Email: sales@cpg-i.com -

### Дистрибутор CPG INTERNATIONAL в России

Компьютерный Дом НЭФ -  
Москва, 17 проезд Марьиной Рощи, 2 -  
Тел./факс: +7 (095) 218-53-50 / 219-16-29 -  
Веб-сайт: www.nef.ru E-mail: sales@nef.ru -

Информация для заказа

### Принтеры и расходные материалы

Compuprint 9090	PRT9090
Black ribbon 25MC	PRKN102-1
Colour ribbon 2MC each colour	PRKN103-1

### Опции

Pull tractor	PRF9000
2nd tractor (6 pin)	PRFN103
Cutter	PRFN088
Open pedestal	PRFN405-0000
Tilt pedestal	PRFN406-0000
Closed pedestal	PRFN089
Ethernet 10/100baseT card	PRAN102



The information contained in this document is subject to change without notice. All company and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.  
Copyright © 2003 CPG International